



TE40 4 英寸桌面标签打印机

经济灵活

便捷的打印机芯更换技术，可以更便捷的对打印机进行维护。

节约环保

出众的低能耗设计，待机能耗仅约 0.5W，满足严苛的节能要求，智能进纸功能，可以节约更多的纸张。

可靠耐用

金属齿轮支架，更长久的持续打印。

智能连接

支持 USB、DB9、Bluetooth 2.0+4.0 双模蓝牙可选等接口，可在不同接口之间动态共享，从而实现同时连 PC 和移动设备。

智能交互：云服务（服务器直接打印）

支持基于云服务的打印任务，通过服务器直接打印，且可以和传统 POS 共存。如果新增使用额外的平板电脑/智能手机打印，不需要改变现有 POS 系统。

下列应用的理想选择： 交通运输和物流快递

- 交货与分拣证明
- 快速而高效地结账
- 分布式打印机部署
- 收据打印
- 票务
- 收货，入库，逆向物流
- 交叉配送

制造业

- 库存管理，周期盘点
- 现场销售自动化

零售业

- 快递电子面单
- 提货，暂存，包装，运输

酒店业

- 快递电子面单

产品规格表
TE40 系列规格书

项目		型号
参数名称		TE40
打印参数	打印方式	行式热敏打印
	打印速度	125mm/s
	分辨率	203dpi
	点距	0.125mm
	有效打印宽度	108mm
打印介质	类型	热敏票据卷纸折叠纸、热敏不干胶卷纸折叠纸
	宽度	不大于 114mm
	纸张厚度	0.05-0.20mm
	装纸方式	自动吸纸
	切纸方式	五金撕纸刀, 手动撕离
打印内容	英文字体	高度: 16, 20, 24, 28
	中文字体	高度: 16, 20, 24, 28
	编码方式	ASCII; GBK (GB18030 双字节); Unicode
	打印字符	英文、汉字、数字、各种符号
	旋转打印	支持 (0 度, 90 度, 180 度, 270 度)
	一维条码	EAN-8, 1EAN-13, 1TF, UPC-A, UPC-E, Codebar, Code93, Code39, Code128
	二维条码	QRcode
	位图	黑白单色位图 (直线, 曲线, 表格, 图片)
包装外形	外形尺寸	195mm*99mm*99mm
	裸机重量	680g
	包装盒尺寸	
	整箱尺寸	
	数量	8 台/箱
	包装重量	
交互接口	操作输入	按键 1 个
	消息输出	蜂鸣器, led 灯
	通讯接口	USB, DB9

产品规格表

TE40 系列规格书

	无线通讯接口	Bluetooth 2.0+4.0 双模蓝牙可选
	标签检测	对射式标签检测
	异常检测	缺纸提示, 开盖检测, 过热提示
	编程指令	ESC / POS CPCL
电源	适配器	输入: AC 110V/220V , 50 ~ 60Hz 输出: DC 24V/2A
环境参数	操作温度	0~50 摄氏度
	储存温度	-20~60 摄氏度
	操作湿度	35%~85%不凝露
	储存湿度	10%~90%不凝露
可靠性	打印寿命	50Km (12.5%打印密度) / 1 亿次脉冲