



DN31 桌面针式打印机

高速 高性能 打印机

DN31 黑标版是全新的符合工业打印标准的打印机。黑标版因其卓越的可靠性和易用性赢得了用户的广泛喜爱。

灵活的黑标定位功能

增加黑标定位功能。满足您不同的定位选择，而且无需更换打印机，就可以轻松实现税控打印功能。

支持多种接口

DB9、USB 及蓝牙等接口，更容易配合用户的系统要求。

下列应用的理想选择：

零售业

- 多联清单打印
- 发票
- 快速而高效地结账
- 分布式打印机部署
- 银联收据打印
- 超市购物发票

酒店业

- 酒店点单发票

产品规格表
DN31 系列规格书

项目		型号	
参数名称		DN31-U	DN31-BUC
打印参数	打印方式	撞点式点阵打印	
	打印速度	76.2mm 纸宽 4.4lps; 57.5mm 纸宽 5.6lps	
	点距	0.352mm	
	走纸速度	120mm/s	
	有效打印宽度	76.2mm±0.5mm 或 57.5mm±0.5mm	
打印介质	类型	高质普通白纸、压敏纸卷或黑标纸	
	宽度	直径不超过 83mm 不大于 76.2mm	
	纸张厚度	0.06-0.085mm	
	装纸方式	蛤壳式	
	切纸方式	五金撕纸刀, 手动撕离	
打印内容	英文字体	7×9 点阵或 9×9 点阵	
	中文字体	16×16 点阵	
	编码方式	ASCII; GB18030	
	打印字符	英文、汉字、数字、各种符号	
	旋转打印	支持 (0 度, 90 度, 180 度, 270 度)	
包装外形	外形尺寸	230mm*200mm*110mm	
	裸机重量	1150g/台	
	包装盒尺寸	305mm*205mm*136mm	
	包装盒总重	1964g/盒	
	整箱尺寸	626mm*440mm*310mm	
	数量	8 台/箱	
	包装重量	16.7KG/箱	
交互接口	操作输入	按键 1 个 船型开关 1 个	
	消息输出	蜂鸣器, led 灯	
	通讯接口	USB-B	USB-B、RJ11、Bluetooth 2.0+4.0 双模蓝牙
	纸张检测	反射式标签检测	
	异常检测	缺纸提示、过热保护	

产品规格表

DN31 系列规格书

	编程指令	ESC / POS
电源	适配器	输入: AC 110V/220V , 50 ~ 60Hz 输出: DC 24V/2A
	数据线	USB-A 转 USB-B 数据线
环境参数	操作温度	0°C~50 摄氏度
	储存温度	-20~60 摄氏度
	操作湿度	10%~90%不凝露
	储存湿度	10%~90%不凝露
可靠性	打印寿命	3 亿点/针