

PS306 产品规格表

编制	张颖博 2020/3/13
校对	杜晨莹 2020/3/13
审核	肖广跃 2020/3/13
批准	万 拓 2020/3/13

REV2.0



PS306 3 英寸票据打印机

超凡打印

PS306 最大打印速度每秒可达 250mm/s，能够有效帮助用户节省时间、提升效率。

对于使用非在捷昕购智能购买纸张的用户，打印速度每秒可达 220mm/s。

经济环保

出众的低能耗设计，待机能耗仅约 0.5W，满足严苛的节能要求。

可靠耐用

更长的切刀寿命,切刀寿命高达 100 万次，更长的打印头寿命,打印头寿命高达 100km。

智能连接

PS306 可在不同接口之间动态共享，从而实现同时连 PC 和移动设备。

智能交互：云服务（服务器直接打印）

支持基于云服务的打印任务，通过服务器直接打印，且可以和传统 POS 共存。如果新增使用额外的平板电脑/智能手机打印，不需要改变现有 POS 系统。

下列应用的理想选择：

交通运输

- 票务

物流快递

- 分布式打印机部署
- 收据打印
- 快速而高效地结账
- 交货与分拣证明

酒店业

- 酒店点单清单

零售业

- 超市购物清单
- 便利店小票打印

规格表

打印参数	打印方式	行式热敏打印	
	最大打印速度	250mm/s	
	分辨率	203dpi	
	点距	0.125mm	
	有效打印宽度	72mm	
打印介质	类型	卷式热敏纸 直径不超过 85mm	
	宽度	79±0.5mm	
	纸张厚度	0.05-0.12mm	
	装纸方式	蛤壳式	
	切纸方式	自动切刀	
打印内容	英文字体	高度：16，20，24，28	
	中文字体	高度：16，20，24，28	
	编码方式	ASCII；GBK（GB18030 双字节）；Unicode	
	打印字符	英文、汉字、数字、各种符号	
	旋转打印	支持（0 度，90 度，180 度，270 度）	
	一维条码	EAN-8,1EAN-13,ITF,UPC-A,UPC-E,Codebar,Code93,Code39,Code128	
	二维条码	QRcode	
物理特性	外形尺寸	192mm*145mm*145mm	
	裸机重量	1070g	
	包装盒尺寸	255mm*211mm*175mm	
	包装盒重量	1843g	
	整箱尺寸	530mm*450mm*374mm	
	数量	8 台/箱	
	整箱重量	15.69kg	
交互接口	操作输入	按键 1 个 船型开关 1 个	
	消息输出	蜂鸣器，led 灯	
	通讯接口	USB-B、DB9、RJ11	版本：USC
		RJ45、USB-B、DB9、RJ11	版本：EUSC
		Bluetooth 2.0+4.0 双模蓝牙、USB、DB9、RJ11	版本：BUSC
	钱箱输出	DC 24V 1A	
	标签检测	反射式标签检测	
	异常检测	缺纸提示，过热提示	
编程指令	ESC/POS		
环境参数	操作温度	0~50 摄氏度	
	储存温度	-20~60 摄氏度	
	操作湿度	35%~85%不凝露	
	储存湿度	10%~90%不凝露	
可	认证	CCC	

靠性	打印寿命	机芯 100Km 切刀寿命 100 万次
其他	适配器	输入: AC 110V/220V , 50 ~ 60Hz 输出: DC 24V/2A
	数据线	USB-A 转 USB-B 数据线

技术支持

SDK 下载:

Andriod: http://www.jiexinit.cn/?attachment_id=16317&download=1

IOS: http://www.jiexinit.cn/?attachment_id=16318&download=1t

Windows: http://www.jiexinit.cn/?attachment_id=16316&download=1

售后服务电话: 4000-666-353

微信公众号: 搜索“捷昕智能”并添加

扫码添加微信公众号

